

<Enhanced Matte Paper> us-C/17x22in

Follow these guidelines for best results. See your printer documentation for any additional instructions.

Caution:
Use this paper with ink jet printers only. Do not use it with laser printers or copiers; doing so may damage your equipment.

Handling the paper

Caution:
Avoid touching the printable surface with your bare hands. Moisture and oils from your skin can affect print quality. Handle the paper by the edges or use cotton gloves.

- ❑ Do not fold or roll the paper. Be careful not to scuff or scratch the printable side.
- ❑ Save the original packaging for storing unused paper.

Printing on the paper

- ❑ Use the paper only under normal conditions: between 15 and 25 °C (59 and 77 °F) at 40 to 60% relative humidity.
- ❑ For information on loading paper in the printer, see your printer documentation.
- ❑ The whiter side is the printable side. Do not print on the reverse side.
- ❑ If the paper or Loading Support Sheet is curled, flatten it before loading.
- ❑ The loading capacities for US-C size paper are as follows:

Stylus Pro 4000	50 sheets
Other Printers	See your printer documentation

- ❑ Inquire at the store where you purchased this paper for information about using it for borderless printing.

Making the printer driver settings

- ❑ Select Enhanced Matte Paper as the Media Type setting in your printer driver.

Using the Loading Support Sheet

- ❑ Before loading paper into the printer, always place the included Loading Support Sheet under the stack of Enhanced Matte Paper to ensure that the last sheet feeds correctly.
- ❑ For more information, see the instructions on the Loading Support Sheet.

Storing or displaying your printouts

- ❑ To keep your printouts from discoloring, fading, or blurring, place absorbent paper between your printouts, put them in a clear plastic folder, and store

them in a dark place, away from high temperatures, high humidity or direct sunlight.

- ❑ Dry each printout thoroughly before binding them or storing them in a stack.
- ❑ Avoid displaying your printouts outdoors or in a place exposed to direct sunlight to prevent fading.
- ❑ When displaying your printouts indoors, EPSON recommends placing your printouts in glass frames to preserve the colors in your image.

Storing unused paper

Return unused paper to its original package, then store it in a dark place away from high temperatures, high humidity, or direct sunlight.

Caution:
Do not leave the paper in the printer for a long period of time as it will deteriorate in quality.

Displaying printouts in glass frames

1. After printing, dry your printout for at least 15 minutes.
2. Place a sheet of plain paper (not photo paper) on top of the printout and leave it for 24 hours.
3. Remove the plain paper. If the plain paper is wavy, replace it with a new sheet and leave it an additional 24 hours.
4. If the plain paper is not wavy, this indicates that the solvents in your printout should be completely dry and ready for framing.

<Enhanced Matte Paper> us-C/17x22 Zoll

Befolgen Sie zum Erzielen optimaler Ergebnisse die nachstehenden Anweisungen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.

Vorsicht:
Verwenden Sie dieses Papier ausschließlich für Tintenstrahl-drucker. Verwenden Sie es nicht für Laserdrucker oder Kopierer, weil dadurch Geräteschäden verursacht werden können.

Umgang mit dem Papier

Vorsicht:
Vermeiden Sie die Berührung der bedruckbaren Oberfläche mit bloßen Händen. Durch Feuchtigkeit und Fett von der Haut kann die Druckqualität beeinträchtigt werden. Fassen Sie das Papier an den Rändern an oder tragen Sie Baumwollhandschuhe.

- ❑ Falten oder rollen Sie das Papier nicht. Achten Sie darauf, die bedruckbare Seite nicht zu verschrammen oder zu zerkratzen.
- ❑ Behalten Sie die Originalverpackung zum Aufbewahren von nicht benutztem Papier.

Auf das Papier drucken

- ❑ Verwenden Sie das Papier nur unter normalen Bedingungen: zwischen 15 und 25 °C (59 und 77 °F) und bei 40 bis 60 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- ❑ Informationen zum Einlegen von Papier in den Drucker finden Sie in der Dokumentation zum Drucker.
- ❑ Die weißere Seite ist die bedruckbare Seite. Drucken Sie nicht auf der Rückseite.
- ❑ Wenn das Papier oder das Unterstützungsblatt wellig ist, glätten Sie es vor dem Einlegen.
- ❑ Die Fassungskapazitäten für Papier der Größe US-C sind wie folgt:

Stylus Pro 4000	50 Blatt
Andere Drucker	Siehe die Dokumentation zum Drucker.

- ❑ Erkundigen Sie sich in dem Geschäft, wo Sie dieses Papier erworben haben, nach Informationen über seine Verwendung für randloses Drucken.

Einstellungen im Druckertreiber vornehmen

- ❑ Wählen Sie im Druckertreiber Enhanced Matte Paper als Einstellung für Papiertyp aus.

Das Unterstützungsblatt verwenden

- ❑ Legen Sie vor dem Einlegen von Papier in den Drucker immer das mitgelieferte Unterstützungsblatt unter den Stapel von Enhanced

Matte Paper, um zu gewährleisten, dass das letzte Blatt einwandfrei eingezogen wird.

- ❑ Für weitere Informationen siehe die Anweisungen auf dem Unterstützungsblatt.

Ausdrucke aufbewahren oder ausstellen

- ❑ Legen Sie absorbierendes Papier zwischen die Ausdrucke und bewahren Sie sie in einer transparenten Kunststoffmappe an einem dunklen Platz und geschützt vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonnenbestrahlung auf, um ein Verfärben, Verblässen oder Verschmieren zu vermeiden.
- ❑ Lassen Sie die Ausdrucke gründlich trocknen, bevor Sie sie binden oder in einem Stapel aufbewahren.
- ❑ Vermeiden Sie es, Ausdrucke im Freien oder an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, auszustellen, damit sie nicht verblassen.
- ❑ Wenn Sie Ausdrucke in geschlossenen Räumen ausstellen wollen, empfiehlt EPSON, sie hinter Glas zu rahmen, damit die Farben in den Ausdrucke erhalten bleiben.

Unbenutztes Papier aufbewahren

Bewahren Sie noch nicht benutztes Papier in der Originalverpackung an einem dunklen Platz auf, wo es vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonnenbestrahlung geschützt ist.

Vorsicht:
Lassen Sie das Papier nicht über längere Zeit im Drucker, weil seine Qualität dadurch beeinträchtigt wird.

Ausdrucke unter Glas ausstellen

1. Lassen Sie Ausdrucke nach dem Drucken mindestens 15 Minuten trocknen.
2. Legen Sie ein Blatt Normalpapier (kein Fotopapier) auf den Ausdruck und lassen Sie es dort für 24 Stunden.
3. Entfernen Sie das Normalpapier. Ist das Normalpapier gewellt, ersetzen Sie es durch ein neues Blatt und lassen Sie es für weitere 24 Stunden dort.
4. Wenn das Normalpapier nicht gewellt ist, weist dies darauf hin, dass die Lösungsmittel im Ausdruck vollständig getrocknet sind, so dass der Ausdruck gerahmt werden kann.

<Papier mat supérieur> US-C/17x22p.

Procédez comme suit pour obtenir des résultats optimaux. Si vous souhaitez obtenir des instructions supplémentaires, reportez-vous à la documentation de votre imprimante.

Important :
Utilisez uniquement ce papier avec des imprimantes à jet d'encre. Ne l'utilisez pas avec des imprimantes laser ou des copieurs, faute de quoi vous risquez d'endommager votre équipement.

Manipulation du papier

Attention :
Évitez de toucher la surface imprimable à mains nues. L'humidité et l'huile présentes sur votre peau peuvent nuire à la qualité d'impression. Manipulez le papier par les bords ou utilisez des gants en coton.

- ❑ Ne pliez et n'enroulez pas le papier. Veillez à ne pas abîmer ou rayer la surface imprimable.
- ❑ Conservez l'emballage original afin de pouvoir stocker le papier non utilisé.

Impression sur le papier

- ❑ Utilisez uniquement le papier dans des conditions normales : entre 15 et 25°C (59 et 77 °F), avec une humidité relative comprise entre 40 et 60 %.
- ❑ Pour obtenir des informations relatives au chargement du papier dans l'imprimante, reportez-vous à la documentation de votre imprimante.
- ❑ Le côté le plus blanc est le côté imprimable. N'imprimez pas sur l'autre côté.
- ❑ Si le papier ou la feuille de guidage du chargement est recourbé, aplatissez-le ou aplatissez-la avant de procéder au chargement.
- ❑ Les capacités de chargement pour le papier de format US-C sont les suivantes :

Stylus Pro 4000	50 feuilles
Autres imprimantes	Reportez-vous à la documentation de votre imprimante.

- ❑ Pour plus d'informations au sujet de l'utilisation du papier dans le cadre de l'impression sans marges, contactez le magasin auprès duquel vous avez acheté ce papier.

Définition des paramètres du pilote d'impression

- ❑ Sélectionnez Papier mat supérieur pour le paramètre Support du pilote d'impression.

Utilisation de la feuille de guidage du chargement

- ❑ Avant de charger le papier dans l'imprimante, insérez toujours la feuille de guidage du chargement fournie sous la pile de papier mat supérieur de manière à garantir un entraînement correct de la dernière feuille.
- ❑ Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec la feuille de guidage du chargement.

Stockage ou affichage de vos impressions

- ❑ Afin de préserver vos impressions de la décoloration, du vieillissement et du flou, placez du papier absorbant entre vos impressions, insérez les impressions dans une pochette transparente en plastique et stockez-les dans un lieu sombre, à l'écart de l'humidité ou des températures élevées et de la lumière directe du soleil.
- ❑ Faites entièrement sécher vos impressions avant de les relier ou de les stocker dans une pile.
- ❑ Afin d'éviter le vieillissement de vos impressions, évitez de les afficher à l'extérieur ou dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil.
- ❑ Lors de l'affichage à l'intérieur, EPSON vous recommande d'insérer vos impressions dans des cadres sous verre afin de préserver les couleurs des images.

Stockage du papier non utilisé

Remettez le papier non utilisé dans son emballage original et stockez-le dans un lieu sombre, à l'écart de l'humidité ou des températures élevées et de la lumière directe du soleil.

Attention :
Ne laissez pas le papier dans l'imprimante pendant une période de temps prolongée, faute de quoi sa qualité risque de décliner.

Affichage des impressions dans des cadres sous verre

1. Laissez les impressions sécher pendant au moins 15 minutes après impression.
2. Placez une feuille de papier ordinaire (pas de papier photo) sur l'impression et laissez-la en place pendant 24 heures.
3. Retirez le papier ordinaire. Si le papier ordinaire est gondolé, remplacez-le par une nouvelle feuille et laissez la feuille en place pendant 24 heures.
4. Si le papier ordinaire n'est pas gondolé, les solvants de l'impression sont complètement secs et l'encadrement peut être réalisé.

<Matte Paper mejorado> US-C/17x22pulg

Siga estas directrices para obtener la mejor impresión. Consulte la documentación de su impresora para más instrucciones.

Precaución:
Utilice este papel únicamente con impresoras de inyección de tinta. No lo utilice con impresoras ni copadoras láser, pues podría dañar su aparato.

Manipulación del papel

Precaución:
Intente no tocar la superficie imprimible con las manos desnudas. La humedad y grasa de su piel pueden reducir la calidad de la impresión. Sujete el papel por los bordes o utilice guantes de algodón.

- ❑ No doble ni enrolle el papel. Tenga cuidado de no desgastar o rayar la cara imprimible.
- ❑ Guarde el paquete original para almacenar el papel no usado.

Impresión en el papel

- ❑ Utilice el papel únicamente en condiciones ambientales normales: entre 15 y 25 °C (59 y 77 °F) a una humedad relativa del 40 al 60%.
- ❑ Encontrará información sobre la colocación de papel en la impresora en la documentación de ésta.
- ❑ La cara más blanca es la imprimible. No imprima en el reverso.
- ❑ Si el papel o la hoja de soporte están curvados, alíselos antes de colocarlos en la impresora.
- ❑ Capacidad de carga de papel tamaño US-C:

Stylus Pro 4000	50 hojas
Otras impresoras	Consulte la documentación de su impresora.

- ❑ Pida en la tienda donde compró este papel información sobre su disponibilidad para la impresión sin márgenes.

Definición de los ajustes del controlador de la impresora

- ❑ Seleccione Matte Paper mejorado como ajuste de Tipo papel en el controlador de su impresora.

Uso de la hoja de soporte de carga

- ❑ Antes de colocar papel en la impresora, ponga siempre la hoja de soporte de carga incluida bajo la pila del Matte Paper mejorado. Así se garantiza que la última hoja avance correctamente.
- ❑ Encontrará más información en las instrucciones escritas en la hoja de soporte.

Almacenamiento o presentación en pantalla de sus impresiones

- ❑ Para evitar que sus impresiones sean descoloridas, desvaídas o borrosas, coloque papel absorbente entre ellas, póngalas en una carpeta de plástico transparente y guárdelas en un sitio oscuro, no expuesto a altas temperaturas, ni humedad ni luz solar directa.
- ❑ Deje que las impresiones se sequen totalmente antes de encuadernarlas o de apilarlas.
- ❑ Evite colocar las impresiones al aire libre o en un lugar expuesto a la luz solar directa para evitar que queden descoloridas.
- ❑ Cuando exponga impresiones al aire libre, EPSON recomienda colocarlas en marcos de cristal para conservar los colores de la imagen.

Almacenamiento del papel sin usar

Vuelva a colocar el papel sin usar en su paquete original, y luego guárdelo en un sitio oscuro no expuesto a altas temperaturas o humedad, ni a luz solar directa.

Precaución:
No deje el papel en la impresora durante mucho tiempo, pues podría disminuir su calidad.

Presentación de impresiones en marcos de vidrio

1. Después de imprimir, deje secar el papel durante 15 minutos como mínimo.
2. Coloque una hoja de papel normal (que no sea fotográfico) sobre la impresión y déjela ahí 24 horas.
3. Quite el papel normal. Si el papel normal estuviera ondulado, sustitúyalo por otra hoja y déjela ahí 24 horas más.
4. Si el papel normal está liso, significa que los disolventes de la impresión ya están totalmente secos y que ya se puede enmarcar.

<Carta Matte extra> US-C/432x559mm

Per risultati ottimali, attenersi alle linee guida che seguono. Per ulteriori istruzioni, vedere la documentazione della stampante in uso.

Attenzione:
Utilizzare questa carta soltanto con stampanti a getto d'inchiostro. Non utilizzarla con stampanti laser o fotocopiatrici; altrimenti, l'apparecchiatura può venire danneggiata.

Gestione della carta

Attenzione:
Evitare di toccare la superficie stampabile a mani nude. Tracce umide o oleose sulla pelle possono avere effetto sulla qualità di stampa. Tenere la carta dai bordi o utilizzare guanti di cotone.

- ❑ Non piegare o arrotolare la carta. Fare attenzione a non sfregare o graffiare il lato stampabile.
- ❑ Tenere la confezione originale per conservare la carta non utilizzata.

Stampa sulla carta

- ❑ Usare la carta soltanto in condizioni ambientali normali: tra 15 e 25°C (59 e 77°F) con umidità relativa tra 40 e 60%.
- ❑ Per informazioni sul caricamento di carta nella stampante, vedere la documentazione della stampante in uso.
- ❑ Il lato stampabile è il lato che appare più bianco. Non stampare sul lato contrario.
- ❑ Se la carta o il foglio di supporto caricamento risulta piegato, appiattirlo prima di caricare.
- ❑ Le capacità di caricamento per carta formato US-C sono le seguenti:

Stylus Pro 4000	50 fogli
Altre stampanti	Vedere la relativa documentazione

- ❑ Per informazioni sulla possibilità di utilizzo per la stampa senza margini, contattare il rivenditore locale.

Definizione delle impostazioni del driver della stampante

- ❑ Selezionare Carta Matte extra come impostazione del tipo di supporto nel driver della stampante.

Uso del foglio di supporto caricamento

- ❑ Prima di caricare della carta nella stampante, posizionare sempre il foglio di supporto caricamento in dotazione sotto la pila di carta matte extra, al fine di garantire una corretta alimentazione dell'ultimo foglio.

- ❑ Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni sul foglio di supporto caricamento.

Conservazione o esposizione delle stampe

- ❑ Per evitare che le stampe scolorino, sbiadiscano o si sfuochino, collocare della carta assorbente tra le stampe, introdurle in una cartella di plastica trasparente e conservarle in un ambiente scuro, distanti dalla luce solare diretta e da condizioni di temperatura e umidità elevate.
- ❑ Far asciugare completamente le stampe prima di rilegarle o impilarle.
- ❑ Per evitare che le stampe sbiadiscano, non esporle in ambienti esterni o in una posizione esposta alla luce solare diretta.
- ❑ Quando le stampe vengono esposte in ambienti esterni, EPSON consiglia di collocarle in cornici con vetro per preservare i colori dell'immagine.

Conservazione di carta non utilizzata

Riporre la carta non utilizzata nella confezione originale, quindi collocare in un ambiente scuro distante dalla luce solare diretta e da livelli di temperatura e umidità elevati.

Attenzione:
Non lasciare la carta nella stampante per periodi prolungati; altrimenti, la qualità della carta può diminuire.

Esposizione delle stampe in cornici in vetro

1. Dopo la stampa, lasciare asciugare la stampa per almeno 15 minuti.
2. Posizionare un foglio di carta comune (non carta fotografica) sopra la stampa e lasciarlo per 24 ore.
3. Rimuovere la carta comune. Se la carta comune è ondulata, sostituirla con un nuovo foglio e lasciarlo altre 24 ore.
4. Se la carta comune non risulta ondulata, significa che i solventi nella stampa sono completamente asciutti e la stampa può essere incorniciata.

<Papel Mate Avançado> US-C/17x22pol

Siga estas recomendações para obter os melhores resultados. Consulte igualmente a documentação da impressora.

Importante:
Utilize este papel apenas com impressoras de jacto de tinta. Se tentar utilizá-lo em impressoras laser ou em fotocopadoras, poderá danificar o equipamento.

Manusear o papel

Importante:
Evite tocar na face imprimível directamente com as mãos. A humidade das mãos poderá afectar a qualidade de impressão. Pegue no papel pelas bordas ou utilize umas luvas de algodão.

- ❑ Não dobre nem enrole o papel. Tenha cuidado para não riscar ou arranhar a face imprimível.
- ❑ Conserve a embalagem original para guardar o papel não utilizado.

Imprimir no papel

- ❑ Utilize o papel apenas em condições normais: entre 15 e 25 °C (59 e 77 °F) de temperatura e 40 a 60% de humidade relativa.
- ❑ Para obter informações sobre a colocação do papel na impressora, consulte a documentação da impressora.
- ❑ A face de impressão é a face mais branca. Não imprima no verso da folha.
- ❑ Se o papel ou a folha de suporte estiverem enrolados, alise-os antes de os alimentar.
- ❑ A tabela seguinte indica a capacidade de alimentação para papel de formato US-C:

Stylus Pro 4000	50 folhas
Outras Impressoras	Consulte a documentação da impressora

- ❑ Peça informações, na loja onde comprou este papel, sobre a utilização deste papel para impressão sem margens.

Definições do controlador da impressora

- ❑ Selecione Papel Mate Avançado para a definição de Tipo de Papel no controlador da impressora.

Utilizar a Folha de Suporte

- ❑ Antes de alimentar papel na impressora, coloque sempre a folha de suporte fornecida por baixo da resma de Papel Mate Avançado, para ter a certeza de que a última folha é alimentada correctamente.
- ❑ Para mais informações, consulte as instruções em Alimentar a Folha de Suporte.

Guardar ou expor as impressões

- ❑ Para evitar que as impressões fiquem descoloradas, esbatidas ou borratadas, coloque papel absorvente entre as várias impressões, coloque-as numa capa de plástico, e guarde-as num local escuro, não sujeito a níveis elevados de temperatura e humidade, ou luz solar directa.
- ❑ Deixe secar muito bem cada uma das impressões antes de as juntar.
- ❑ Evite expor as impressões no exterior ou em locais sujeitos a luz solar directa para evitar o esbatimento.
- ❑ Para expor as impressões em interiores, a EPSON recomenda que as coloque em molduras de vidro para preservar as cores da imagem.

Guardar papel não utilizado

Coloque o papel não utilizado na embalagem original e guarde-o num local escuro, não sujeito a níveis elevados de temperatura e humidade, ou luz solar directa.

Importante:
Não deixe o papel na impressora durante muito tempo, para evitar que perca qualidade.

Expor as impressões em molduras de vidro

1. Depois de imprimir, deixe as impressões a secar durante, pelo menos, 15 minutos.
2. Coloque uma folha de papel normal (não utilize papel fotográfico) por cima da impressão e deixe assim durante 24 horas.
3. Retire o papel normal. Se a folha de papel normal estiver ondulada, substitua-a por uma folha nova e deixe durante mais 24 horas.
4. Se a folha de papel normal não estiver ondulada, isso significa que os solventes da impressão estão completamente secos e que o trabalho está pronto para ser emoldurado.

<Enhanced Matte Paper> us-C/17x22in

Het beste resultaat krijgt u wanneer u deze aanwijzingen goed opvolgt. Zie de printerdocumentatie voor aanvullende instructies.

! **Let op:**
Gebruik dit papier alleen in combinatie met een inkjetprinter. Gebruik dit papier nooit met een laserprinter of kopieerapparaat. Deze apparatuur kan hierdoor beschadigd raken.

Omgaan met het papier

! **Let op:**
Raak de afdrukszijde niet aan met uw handen. Vocht en vet van uw huid kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden. Pak het papier vast aan de randen of gebruik katoenen handschoenen.

- ❑ U mag het papier niet vouwen of oprollen. Zorg ervoor dat u geen krassen maakt op de afdrukszijde.
- ❑ Bewaar de originele verpakking. U kunt het ongebruikte papier dan weer gemakkelijk opbergen.

Afdrukken op het papier

- ❑ Gebruik het papier alleen in normale omstandigheden: tussen 15 en 25 °C (59 en 77 °F) bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60%.
- ❑ Zie de printerdocumentatie voor meer informatie over het in de printer laden van het papier.
- ❑ De witte zijde is de afdrukszijde. Afdrukken op de andere zijde is niet mogelijk.
- ❑ Als het papier of het steunvel gekruld is, moet u het eerst gladstrijken voordat u het in de printer plaatst.
- ❑ Laadcapaciteit voor papier van US-C-formaat:

Stylus Pro 4000	50 vellen
Overige printers	Zie printerdocumentatie

- ❑ De winkel waar u dit papier hebt aangeschaft kan u meer informatie geven over het gebruik ervan voor randloos afdrukken.

Instellingen opgeven in de printerdriver

- ❑ Selecteer Enhanced Matte Paper als instelling bij Afdrukmateriaal in uw printerdriver.

Het steunvel plaatsen

- ❑ Voordat u papier in de printer plaatst, moet u altijd eerst het bijgeleverde steunvel onder de stapel Enhanced Matte Paper plaatsen. Op deze manier zorgt u ervoor dat ook het laatste vel goed wordt ingevoerd.
- ❑ Zie de instructies op het steunvel voor meer informatie.

Afdrukken bewaren en presenteren

- ❑ Voorkom dat uw afdrukken verkleuren of vervagen: leg absorberend papier tussen uw afdrukken, bewaar ze in een transparant plastic mapje en bewaar ze op een koele, droge en donkere plaats.
- ❑ Laat alle afdrukken goed drogen voordat u ze samenbindt of stapelt.
- ❑ Voorkom dat uw afdrukken vervagen: leg ze niet buiten en niet in volle zon.
- ❑ Wanneer u uw afdrukken binnenshuis wilt presenteren, raadt EPSON u aan om uw afdrukken in een glazen lijst te plaatsen. Op deze manier blijven de kleuren beter behouden.

Ongebruikt papier bewaren

Doe het ongebruikte papier terug in de originele verpakking en bewaar alles op een koele, droge en donkere plaats.

! **Let op:**
Laat geen papier in de printer zitten gedurende langere tijd. Dit komt de kwaliteit van het papier niet ten goede.

Afdrukken presenteren in een glazen lijst

1. Laat uw afdrukken minimaal 15 minuten drogen.
2. Leg een vel gewoon papier (geen fotopapier) boven op de afdruk en wacht 24 uur.
3. Verwijder het vel papier van uw afdruk. Als het vel gewone papier niet mooi strak is, moet u het vervangen door een nieuw vel en opnieuw 24 uur wachten.
4. Als het vel gewone papier mooi strak blijft, wil dit zeggen dat de oplosmiddelen volledig uit de afdruk zijn verdwenen. Uw afdruk kan nu worden ingelijst.